



Реклама



[SDMO WELDARC 300 TDE XL C](#)

Неизменная надежность. Персональные скидки и расширенная гарантия на SDMO. ×

Это документ с сайта www.synergetika.ru

WELDARC 300 TDE

Сварочные аппараты, которые могут применяться в местах, где отсутствует электричество.



Код: WELD300TDE
 Семейство: Сварочные электростанции
 Подсемейство: 50 Гц ряд

Основные характеристики

Серия: Weldarc Diesel
 Частота (Гц): 50
 Макс. мощность (кВт): 7.00
 Макс. мощность (кВА): 8.75
 Номинальное напряжение (В): 400
 Число фаз: Трехфазная – 400В
 Уровень звукового давления (Lwa): 109
 Уровень шума (дБА) – 1м: 96
 Уровень шума (дБА) – 7м: 86

Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 300
 Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 250
 Тип тока сварки: Постоянный
 Напряжение дуги (В): 75
 Мин. диаметр электрода (мм): 1.6
 Макс. диаметр электрода (мм): 5

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Kohler Diesel
 Тип двигателя: KD425-2
 Расположение клапанов: О.Н.В.
 Запуск: Электрический
 Топливо: Дизельное
 Автономность работы (ч): 20.6
 Расход топлива (л/ч): 1.7
 Объем топливного бака (л): 35
 Останов по низкому уровню масла: Да
 Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 19
 Объем двигателя (см3): 851
 Объем масла (л): 1.8

Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный
 Регулятор: Механический
 Класс защиты: IP 23
 Класс изоляции: H

Разъемы и панели

1 x 2P+T 230В 16А - АЗС
 1 x СЕЕ 3P+N+T 400В 16А - АЗС
 Счетчик моточасов
 Заземление

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 89.5
 Ширина (см): 57
 Высота (см): 77
 Масса без топлива (кг): 175

Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон
 Длина (см): 91
 Ширина (см): 58.5
 Высота (см): 92
 Тип поддона: 120/80
 Число коробок на поддоне: 4
 Высота поддона (см): 194

Достоинства

Прочная и компактная рама
 Профессиональный двигатель Kohler
 Высокое качество сварки
 Останов по низкому уровню масла